

Lámačka optických vláken

FC-7LS



Snadné ovládání jednou rukou

Lehká váha

Šikvné pro použití ve vysokém a úzkém prostoru

Vysoce kvalitní ostří pro více než 48 000 zalomění

Lámačka optických vláken FC-7LS



FC-7LS

Adaptér pro Single vlákno



AP-FC7LS-L

Sběrač zal. vláken



TR-FC7LS

Specifikace

Položka		FC-7LS
Použitelné vlákno	Materiál	Křemičité sklo
	Průměr zarovnaní	Φ125 μm
	Průměr pláště	Φ0,2, 0,25, 0,9 mm vlákno, 2 a 3 mm opláštěný kabel
	Typ kabelu	Rectangular drop cable (2x3mm), 3.5mm round drop cable
	Počet vláken	Single-vlákno
Délka zalomení		10~20 mm
Umístění vláken		Jednovláknový adaptér AP-FC7LS-L
Úhel zalomení (typ.)		Prům. 0,3 až 0,9 stupně
Sběrač vláken		Přemontované, TR-FC7LS
Rozměry a hmotnost		51 (Š) x 106 (H) x 83 (V) mm, Přibl. 124 g
Polohovatelné ostří		FCP-20BL
Provozní stav		-10-50°C a 0-95% RH (bez kondenzace)
Skladovací stav		-40-80°C a 0-95% RH (bez kondenzace)
Životnost ostří *1		48 000 vláken (2 000 vláken x 24 pozic)

* 1: Životnost ostří není zaručena. Může se lišit v závislosti na operačním prostředí.

Standardní balení

Název dílu	číslo	Počet
Hlavní tělo	FC-7LS	1ks
Jednovlákn. adaptér	AP-FC7LS-L	1ks
Sběrač vláken	TR-FC7LS	1ks
Přenosný kufřík	CC-FC7LS	1ks

Volitelné příslušenství/spotřební materiál

Název dílu	číslo	poznámky
Jednovlákn. adaptér	AP-FC7LS-L	-
Sběrač vláken	TR-FC7LS	-
Náhradní ostří	FCP-20BL	Společné pro řadu FC-6C+

Držáky vláken

Název dílu	Název dílu				
	FHS-025	FHS-09	FHS-025/LB5	FHD-1	FHC-3
Použitelné vlákno	Single 250um	Single 900um	Single 900um Volná ochrana	Single 250um Drop / Vnitřní kabel	3mm kabel
Délka zalomení	10mm				

Hlavní tělo a přenosný kufřík



 Sumitomo Electric Industries, Ltd.